



CHAUFFAGE - Générateurs fixes FUEL

C35 F3 - GENERATEUR FIXE FIOUL + PLENUM + RESERVOIR 34.8KW



APPAREIL RÉPONDANT
AUX NORMES



Puissance : 34.8 kW

- ☑ Débit d'air : 2 700 m³/h
- ☑ Consommation : 2.75kg/h
- ☑ Volume chauffé : 310 à 1000 m³ selon isolation
- ☑ Utilisation :
 - ☑ Industrie : entrepôts, ateliers...
 - ☑ Halle exposition, garages, carrosseries...
 - ☑ Raccordement possible à une citerne extérieure



Existe en version sans réservoir
avec bruleur gaz ou fioul

Réf. 2181300*

***Article sur commande**

C70 F3 - GENERATEUR FIXE FIOUL + PLENUM + RESERVOIR 70.8KW



APPAREIL RÉPONDANT
AUX NORMES



- ☑ Puissance : 70.8 kW
- ☑ Débit d'air : 6 000 m³/h
- ☑ Consommation : 5.6kg/h
- ☑ Volume chauffé : 630 à 2 100 m³ selon isolation
- ☑ Utilisation :
 - ☑ Industrie : entrepôts, ateliers...
 - ☑ Halle exposition, garages, carrosseries...
 - ☑ Raccordement possible à une citerne extérieure



Existe en version sans réservoir
avec bruleur gaz ou fioul

Réf. 2181301*

***Article sur commande**



CHAUFFAGE - Générateurs fixes FUEL

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

C110 F3 - GENERATEUR FIXE FIOUL+ PLENUM + RESERVOIR 100.5KW



- ☐ Puissance : 100.5 kW
- ☐ Débit d'air : 7800 m³/h
- ☐ Consommation : 7.95 kg/h
- ☐ Volume chauffé : 950 à 3 150 m³ selon isolation
- ☐ Utilisation :
 - ☐ Industrie : entrepôts, ateliers...
 - ☐ Halle exposition, garages, carrosseries...
- ☐ Raccordement possible à une citerne extérieure



Réf. 2181302*

Existe en version sans réservoir avec bruleur gaz ou fioul
Modèle C235 F3 SR avec une puissance 235 KW

***Article sur commande**



Ménagez votre trésorerie, profitez de l'offre de financement
FLAURAUD-LOCAM!

* Offre valable dans la limite des quantités disponibles . Financement possible sous réserves d'acceptation du dossier par l'organisme financeur.



CHAUFFAGE D'ATELIER – Calcul de la puissance nécessaire

1-Définir le volume du local à chauffer (Vm3)

Longueur X largeur X Hauteur (Ex: 20 X 10 X 6 = 1 200 m3)

2-Calcul de la température (T)

t° extérieure + t° souhaitée à l'intérieur

Ex: -5° extérieur + 15° souhaités (à l'intérieur) = 5 + 15 = 20

3-Coefficient d'isolation (K)

Vm3 X T X K = Kcal/h (Ex:1 200 X 20 X 2,2 = 52 800 Kcal/h)

4-Taux de brassage d'air du volume à chauffer(K)

Débit d'air du générateur/volume du local

« Le taux de brassage ne doit pas être inférieur à 2,5 »

$$1\ 200 \times 20 \times 2,2 = 52\ 800 \text{ Kcal/h}$$

Taux de brassage d'air du volume à chauffer (K)

$$4\ 500 / 1\ 200 = 3,75$$

		ALYSEE					
		34	47	70	93	110	H
Puissance nominale	Kcal/h	29000	40300	61200	80000	95000	8
Puissance utile	Kcal/h	26100	36300	55400	72160	85690	8
Rendement therm.	%	91	91	91	91	91	
Débit d'air	m³/h	1900	2800	4500	5300	6300	
Puissance / Voltage	W/V	245/230	245/230	590/230	736/230	1100/230	18
Consommation	FUEL l/h	3,3	4,1	6,3	8,3	9,8	
	GAZ m³/h	-	-	-	-	-	
Capacité réservoir	L	20	55	75	105	135	
Largeur	mm	460	460	540	680	760	
Profondeur	mm	1000	1050	1100	1220	1400	
Hauteur	mm	1500	1600	1700	1950	2100	



CHAUFFAGE – Générateurs FUEL à cheminée

GF 60.1AC AC GÉNÉRATEUR MOBILE FIOUL 55 kW

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification



- Puissance : 58 kW
- ☑ Débit d'air : 2 500 m³/h
 - ☑ Consommation : 5.3 litres/h à pompe
 - ☑ Volume chauffé : 700 à 1 400 m³ selon isolation
 - ☑ Utilisation :
 - ☑ Industrie : usines, ateliers, locaux de stockage, garages...
 - ☑ Evènements : chapiteaux, tentes...
 - ☑ Appareil gainable

Réf. 2312216*

***Article sur commande**

GF 90.1 AC GÉNÉRATEUR MOBILE FIOUL 90.6 kW

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification



- Puissance : 90.6 kW
- ☑ Débit d'air : 4 300 m³/h
 - ☑ Consommation : 8.1 litres/h à pompe
 - ☑ Volume chauffé : 900 à 2 000 m³ selon isolation
 - ☑ Utilisation :
 - ☑ Industrie : usines, ateliers, locaux de stockage, garages...
 - ☑ Evènements : chapiteaux, tentes...
 - ☑ Appareil gainable

Réf. 2312716*

***Article sur commande**



CHAUFFAGE – Générateurs FUEL sans cheminée

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification



CF 20.1 - GENERATEUR MOBILE FIOUL 20KW

Puissance = 20 kW Conso fioul
= 2L/h Réservoir = 24 L Mono
230 V Poids = 16 kg Thermostat
d'ambiance intégré Brûleur
combustion directe

Réf. 2312801*

***Article sur commande**

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification



CF 30.1 - GENERATEUR MOBILE FIOUL 30KW

Fonctionne sur son réservoir
(plus de 9h en continu).
Puissance : 30 kW
Rendement = 100%
Débit d'air = 570 m³/h
Brûleur à pulvérisation pneumatique
Régulation par thermostat TEF en
option.

Réf. 2312811

EF 45 - GENERATEUR MOBILE FIOUL 44KW



thermostat intégré
Conso fioul = 4.3L/h
Puissance : 44 kW
Rendement = 100%
Débit d'air = 1020 m³/h
Brûleur à pulvérisation
pneumatique

Réf. 2312850

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification



CHAUFFAGE – Générateurs FUEL sans cheminée

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

GF 50.1 A GENERATEUR MOBILE FIOUL DIRECT 49KW



- Puissance : 49 kW
- ☑ Débit d'air : 1 400 m³/h
- ☑ Consommation : 4.4 litres/h à pompe
- ☑ Volume chauffé : 450 à 1 500 m³ selon isolation
A n'utiliser que dans des locaux bien ventilés
- ☑ Utilisation :
- ☑ Industrie : usines, ateliers, garage

Réf. 2312206

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

RF 45 - RADIANT MOBILE FIOUL 45KW



- ☑ Puissance : 45.5 kW
- ☑ Consommation : 4.3 L/h
- ☑ Description : Radiant fioul simple allure avec allumage automatique et contrôle de flamme par cellule photo électrique, rendement 100%, réservoir de 65L
- ☑ Utilisation :
- ☑ Chauffage et mise hors gel des ateliers, usines, postes de travail, machines et entrepôts...

Existe en version 25KW RF25

Réf. 2313150*

***Article sur commande**



CHAUFFAGE - Générateurs GAZ



SOLO P821 SRX RADIANT MOBILE/**EXTERIEUR** 4.6KW



- Puissance : 2800 à 4600 W
- ☑ Consommation : 40 à 50 heures avec une bouteille de 13 kg
 - ☑ Sécurité : Thermocouple contrôle de flamme, tuyau et détendeur réglable
 - ☑ Chauffer un poste de travail isolé
 - ☑ Sécher les plâtres, les peintures
 - ☑ Protéger du gel ou dégeler

Réf. 2041100A*

SOLO P823 CA RADIANT MOBILE/**INTERIEUR** 4.6KW



- Puissance : 2800 à 4600 W
- ☑ Consommation : 40 à 50 heures avec une bouteille de 13 kg
 - ☑ Sécurité : Thermocouple contrôle de flamme et contrôleur d'atmosphère, tuyau et détendeur réglable, allumage par piezo,
 - ☑ Chauffer un poste de travail isolé
 - ☑ Sécher les plâtres, les peintures
 - ☑ Protéger du gel ou dégeler

Réf. 2041300*



ECO 40 M GENERATEUR MOBILE GAZ MANUEL 43KW



- Puissance : 27 à 43 kW
- ☑ Débit d'air : 850 m3/h
 - ☑ Consommation : 2.1 à 3.4 kg/h
 - ☑ Volume chauffé : 300 à 700 m3 selon isolation
 - ☑ Industrie : ateliers, garage, petit stockage ...

Réf. 2031130



GT 28 CA RADIANT + CHARIOT INT + PLATEAU 9200 W

- Puissance : 2400 à 8000 W
175 à 580g/h soit environ 80h bouteille de 35 kg
- Sécurité : Thermocouple contrôle de flamme et contrôleur d'atmosphère. Allumage par piezo
- ☑ Appareils fonctionnant sans courant électrique
 - ☑ Chauffer un poste de travail

Réf. 2051310*

***Article sur commande**



Ménagez votre trésorerie, profitez de l'offre de financement
FLAURAUD-LOCAM!

* Offre valable dans la limite des quantités disponibles . Financement possible sous réserves d'acceptation du dossier par l'organisme financeur.

***Article sur commande**



CHAUFFAGE – Générateurs ELECTRIQUE

CACE 4 - CANON A AIR CHAUD ELECTRIQUE 3.6KW



Canon électrique portable 2 allures. Équipé d'un thermostat, fiche + câble. Poids 8 kg. Dimensions : 38x32x42 cm

- ☑ Puissance : 2/3.6 kW
- ☑ Débit d'air : 450 m3/h Delta T : 39°C
- ☑ Alimentation : monophasé 230 V
- ☑ Ateliers, magasins, bureaux, salles de réunion, bricolage...
- ☑ Chauffage d'appoint ou intermittent
- ☑ Protection antigel ou séchage
- ☑ Le seul canon électrique orientable 3.6 kW qui fonctionne en 230V !

Réf. 2101562



ELP 4 - AEROTHERME ELECTRIQUE 220V 3.3 KW



Aérotherme électrique
Puissance = 3.3 kW
Débit d'air = 322 m3/h
Thermostat réglable
Sécurité de surchauffe intégrée Mono 230 V
Poids = 6.1 kg

Réf. 2800063





CHAUFFAGE – Générateurs ELECTRIQUE

REH 3000 M RADIANT ELECTRIQUE MOBILE SUR CHARIOT 3KW



PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

- Puissance : 2 allures 1 500 / 3 000 W
- ☑ Alimentation : monophasé 230 V / 13 A
 - ☑ Description : Lampe quartz Dr FISCHER, réflecteur parabolique en aluminium, orientable sur roues blocable, coupure automatique en cas de basculement. Poids 20 kg. Dimensions : 1140x650x650 mm
 - ☑ Préchauffage/séchage : peinture, plâtre, carrosserie...
 - ☑ Chauffage d'appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses, comptoir de vente, poste de travail
 - ☑ Protection antigel : stockage, canalisations...
 - ☑ Points forts: Appareil très maniable et facile à déplacer grâce à ces roues blocables ! Pouvoir chauffant renforcé !

Réf. 2092520

REH 3000 P RADIANT ELECTRIQUE A POSER 3KW



PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

- Puissance : 2 allures 1 500 / 3 000 W
- ☑ Alimentation : monophasé 230 V / 13 A
 - ☑ Description : Lampe quartz Dr FISCHER, réflecteur parabolique en aluminium, poignée de transport, coupure automatique en cas de basculement. Poids 7.8 kg. Dimensions : 669x430x509 mm
 - ☑ Préchauffage/séchage : peinture, plâtre, carrosserie...
 - ☑ Chauffage d'appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses, comptoir de vente, poste de travail
 - ☑ Protection antigel : stockage, canalisations...
 - ☑ Points forts: Un appareil léger et facilement transportable ! Pouvoir chauffant renforcé !

Réf. 2092525*

***Article sur commande**